

# CEDER BOEIDELLEN

DUURZAAM GECERTIFICEERD | PEFC™



**Ceder boeidellen** bieden vele voordelen; De hoge duurzaamheid van Ceder geeft een hogere levensduur van het boeideel naast de lange gelamineerde / gevingerlaste (min. 580cm) lengte welke minder zichtbare 'stuik-naden' geven op de dakomranding.

De boeidellen zijn leverbaar in drie varianten, te weten;

- Gelamineerd / gevingerlast rift gezaagde en gegronde delen (RIFT)
- Gelamineerd / gevingerlast mixed grain gezaagde en gegronde delen (T-MG)
- 100% volhout en onbehandelde delen (MG)

De boeidellen hebben de volgende kenmerken, te weten;

- Gegronsd met vier ronde kanten
- Duurzaam bosbeheer certificaat PEFC (volhout boeidellen PEFC™ / FSC®)
- Maten 18x185 / 18x235 / 18x285 / 18x335 / 18x385 / 28x185 / 28x235 / 28x335mm / 28x285mm / 28x385mm
- Kwaliteit hout: no.2 Clear & Better (kwastvrij)



T: +31 (0)88 1885 100

dekkerhout.nl

Koninklijke Dekker



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Elephant

# CEDER BOEIDELLEN

DUURZAAM GECERTIFICEERD | PEFC™



Inmiddels zijn ook de zwaardere Yellow Ceder gelamineerde en gevingerlaste boeidelen beschikbaar. Yellow Ceder is een relatief harde houtsoort, aanzienlijk harder dan de meeste naaldhoutsoorten; het is sterk, stabiel en slijtvast. Daarnaast is bij de gegronde varianten gebruik gemaakt van een betrouwbaar en een goedgekeurd grondverfsysteem. Resultaat is niet alleen een gladde afwerking, maar tevens een enorm betrouwbare hechting waarbij afwerking mogelijk is met alle KOMO goedgekeurde aflakverven.

## Verwerkingsadvies

De verwerker dient zich te houden aan de geldende richtlijnen en eisen die op de toepassing van kracht zijn. Houdt u bijvoorbeeld rekening met eisen die aan de eindtoepassing gesteld kunnen zijn in het Bouwbesluit. Richtlijnen kunt u vinden in de KVT en de BRL 4103. Raadpleeg de houtwijzer "Gevelbekleding van massief hout" uitgave van Centrum Hout waarin de opbouw, detaillering, onderhoudsaspecten en tips worden beschreven. Kijkt u ook op de website van Dekker Hout [www.dekkerhout.nl](http://www.dekkerhout.nl) en [www.houtinfo.nl](http://www.houtinfo.nl). Bij vragen kunt u ook de houtinformatielijn raadplegen op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur, onder nummer 0900-5329946.

Enkele belangrijke praktijkpunten bij toepassing boeidelen;

- **Droog, vlak en schoon opslaan**
- **Afwerking gegronde variant: licht rondom schuren en rondom 2x aflakken**
- **Op geventileerde achterconstructie monteren en expansieruimte toepassen bij aansluiting van de delen**
- **RVS bevestigingsmateriaal toepassen en schroefgaten direct plamuren en afwerken**
- **Niet plat toepassen (kies voor de volhout uitvoering)**
- **Kopse- en bewerkte kanten (ook na zagen/korten) gronden en afwerken**
- **Universeel overschilderbaar indien goed gereinigd en voor geschuurd (voor de eindafwerking worden lichte kleuren geadviseerd)**
- **De totale droge laagdikte bij de gegronde variant bedraagt minimaal 80 micron**

## Afwerking, controle en onderhoud

Raadpleegt u een vakschilder of onderhoudsspecialist voor de afwerking en maak samen met hem een inspectie- en onderhoudsplan. Dekker Hout geeft geen garantie op toepassing van donkere kleuren in verband met de warmte absorptie uit zonlicht welke leidt tot een zeer grote temperatuurstijging aan het oppervlak van de boeidelen.

## Belangrijke documenten zijn:

- **KVT** Kwaliteit van houten gevelelementen
- **Houtwijzer** Centrum Hout "Gevelbekleding van massief hout"
- **BRL 4103** Houten- en houtachtige gevelbekledings- systemen
- **CE-Markering** NEN-EN 14915
- **Website** [www.dekkerhout.nl](http://www.dekkerhout.nl)
- **Houtwijze** Centrum Hout "Hout en Brand"
- **Houtwijzer** Centrum Hout "CE-markering"

## Ons complete assortiment Ceder bestaat uit:

PEFC/FSC ruw hout no.2 Clear & Better AD/KD en gereed-product in boeidelen volhout, boeidelen gelamineerd en gevingerlast, channelsiding, gootlijsten, mes & groef rabat, halfhouts rabat onbehandeld en gegronnd (vol-gevingerlast), Zweeds rabat fijnbezaagd, Euro brandklasse D rabat en sponningschroten. Daarnaast is geventileerd achterhout verkrijgbaar in Vuren FSC / OS+kwinta en zijn bestekmatige producties met of zonder (brandvertragende) behandelingen op aanvraag mogelijk.

De accountmanagers en verkoop binnendienst van Dekker Hout zien graag uw aanvragen tegemoet.



T: +31 (0)88 1885 100

[dekkerhout.nl](http://dekkerhout.nl)

[f](#) [i](#) [t](#) [p](#) Koninklijke Dekker



Hét keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Elephant