Prestatieverklaring, Declartion of Performance

Nr. 1

1. Unieke identificatiecode van het producttype	Massief houten gevelbekleding
2. Type-, partij-, of serienummer of een ander identificatiemiddel	Zie in corresponderende ordernummer (pakbon) voor de omschrijving van het artikel en lees af in onderstaande tabel (vak 3a) welk DoP nummer (vak 3b) hierbij van kracht is. Zie hiervoor ook onze website : www.dekkerhout.nl/ce
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct	Massief houten gevelbekleding voor buitentoepassingen
4. Naam, handelsnaam of handelsmerk van de fabrikant of importeur	Dekker Hout Den Haag BV De Werf 15 2544 EH Den Haag
5. Naam en contactadres gemachtigde	n.v.t.
6. AVCP-niveau ofwel attesteringsniveau	4
7. Identificatie en beschrijving activiteit van de certificatie-instantie (bij attesterings-niveaus anders dan 4)	n.v.t.
8. Europese Technische beoordeling	n.v.t
9. Aangegeven prestatie	

Productkenmerken (essentiële kenmerken)	Prestatie niveau	Europees beoordelingsdocument
Brandklasse	*D-s2, d0*	NEN-EN 14915, Tabel 1, CWFT

Deze verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.1 van NEN-EN 14915

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Getekend:

Den Haag, 28 juni 2013 — O. van Biezen, directeur

Matrix CE markering voor Gevelbekledingsproducten van het Dekker Hout assortiment

VAK 2	VAK 1	VAK 3a	VAK 3b	VAK 4a	Vak 4b	VAK 5	CEL 1	CEL 2	CEL 3	CEL 4	CEL 5a	CEL 5b	CEL 6	CEL 7	CEL 8
		Brand- en Reakklasse officieel	Declaration of Performance	Soortel. Gewicht	Onbehand /Behand.	Afmeting	I-Intern. E-Extern.	W-Wand C-Ceiling WC-Wand +Ceiling	Houtsoort code NEN 12554	Natuurl. Duursh. klasse 1,2,3,4,5 2)	Water vapour permeabilit. (dry condition)	Thermal conductivity	geluid edraptie coeff alleen by interior toep.sr. 6)	formalde hyde-class E1,E2 alleen by interior toep.sr.	POP alleen SPPM
		Europese	DoP-nr	1)							5)	5)			
omschrijving		[-]	[-]	[kg/m3]	[-]	[mm]	[-]	[-]	[-]		[-]	[W/mK]	[-]	[-]	[-]
GRENEN KRAALSCHROOT 12x83mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/7	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
GRENEN KRAALSCHROOT 12x83mm GEGROND	EN 14915	F	2	450	onbeh.	12/7	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
GRENEN KRAALSCHROOT 12x105mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/7	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
GRENEN RABAT MES & GROEF 12x110mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/7	I	W	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
GRENEN SPONNING SCHROOT 12x83mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/8	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI SPONNINGSCHROOT 13x83mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	12/8	I	WC	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI SPONNINGSCHROOT 13x83mm GEGROND	EN 14915	F	2	550	behandeld	12/8	I	WC	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI KRAALSCHROOT 16x83mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	16/11	E	WC	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI PLANCHETTE 12x92mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	12/12	I	WC	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI RABAT MES & GROEF 13x108mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	13/10	I	W	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI RABAT MES & GROEF 13x108mm GEGROND	EN 14915	F	2	550	behandeld	12/8	I	W	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI RABAT MES & GROEF 18x127mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	18/12	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI RABAT MES & GROEF 18x127mm GEGROND	EN 14915	F	2	550	behandeld	18/12	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI HALFHOUTS RABAT 18x127mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	18/9	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI HALFHOUTS RABAT 18x127mm GEGROND	EN 14915	F	2	550	behandeld	18/9	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI VISBEKDEEL 16x86mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	16/8	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI VISBEKDEEL 18x108mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	18/8	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI GOOTLIJST 28x145mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	28/28	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
VUREN KRAALSCHROOT 12x114mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/8	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
VUREN RABAT 16x132mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	16/10	I	W	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
VUREN SCHROOT TYPE-A 12.5x88mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/8	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
VUREN GOOTLIJST 28x115mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	28/16	I	W	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
VUREN GOOTLIJST 28x145mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	28/16	I	W	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 18x185mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	18/18	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 18x235mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	18/18	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 18x285mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	18/18	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 28x185mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	28/28	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 28x285mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	28/28	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 18x185 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/18	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 18x235 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/18	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 18x285 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/18	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 18x335 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/18	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 28x185 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	28/28	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 28x235 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	28/28	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 28x285 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	28/28	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC SPONNINGSCHROOT 12X83mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	12/8	I	WC	THPL	2	NPD	0,10	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
WRC RABAT MES & GROEF 18X127mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/13	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC HALFH.RABAT 18x127mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/9	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC HALFH.RABAT 18x127mm WOODSTAIN	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/9	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC HALFH.RABAT 18x127mm GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/9	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC HALFH.RABAT 18x127mm DUBBELE SPONNING	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	18/13	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC CHANNEL SIDING 18X127mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/9	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC ZWEEDS RABAT 18x127mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/7	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC ZWEEDS RABAT 18x170mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/7	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC ZWEEDS.RABAT 18x127mm WOODSTAIN	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/7	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC GOOTLIJST 28x145mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	28/16	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD

1) Gegevens uit houtvademecuum en van Centrum Hout 2) Gegevens uit houtvademecuum 3) SP-report 2011-01-14 ref. PX08687; Moelven profile
5) geinterpoleerde herberekende waarden 6) Conform ISO 11654; 1e getal freq.range = 250-500 HZ; 2e getal freq.range = 1000-2000 Hz
Note: niet alleen de gevelbekledingselementen en de bijbehorende specificaties (zie bovenstaande tabel) zijn van belang, maar ook de verwerkingswijze en de achterhoutconstructie waarop de gevelbekledingselementen worden bevestigd spelen een belangrijke rol: zie voor meer informatie de NEN-EN-14915

Prestatieverklaring, Declartion of Performance

Nr. 2

1. Unieke identificatiecode van het producttype	Massief houten gevelbekleding
2. Type-, partij-, of serienummer of een ander identificatiemiddel	Zie in corresponderende ordernummer (pakbon) voor de omschrijving van het artikel en lees af in onderstaande tabel (vak 3a) welk DoP nummer (vak 3b) hierbij van kracht is. Zie hiervoor ook onze website : www.dekkerhout.nl/ce
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct	Massief houten gevelbekleding voor buitentoepassingen
4. Naam, handelsnaam of handelsmerk van de fabrikant of importeur	Dekker Hout Den Haag BV De Werf 15 2544 EH Den Haag
5. Naam en contactadres gemachtigde	n.v.t.
6. AVCP-niveau ofwel attesteringsniveau	4
7. Identificatie en beschrijving activiteit van de certificatie-instantie (bij attesterings-niveaus anders dan 4)	n.v.t.
8. Europese Technische beoordeling	n.v.t
9. Aangegeven prestatie	

Productkenmerken (essentiële kenmerken)	Prestatie niveau	Europees beoordelingsdocument
Brandklasse	*F*	NEN-EN 14915, Tabel 1, CWFT

Deze verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.1 van NEN-EN 14915

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Getekend:

Den Haag, 28 juni 2013 — O. van Biezen, directeur

Matrix CE markering voor Gevelbekledingsproducten van het Dekker Hout assortiment

VAK 2	VAK 1	VAK 3a	VAK 3b	VAK 4a	Vak 4b	VAK 5	CEL 1	CEL 2	CEL 3	CEL 4	CEL 5a	CEL 5b	CEL 6	CEL 7	CEL 8
		Brand- en Rookklasse officieel	Declaration of Performance	Soortel. Gewicht	Onbehand /Behand.	Afmeting	I-Intern. E-Extern.	W-Wand C-Ceiling WC-Wand +Ceiling	Hout zoort code NEN 13556	Natuurl. Duurz.h. klasse 2)	Water vapour permeabilit. (dry condition)	Thermal conduc tivity	geluid edruptie coeff	formalde hyde-clazz E1,E2	POP alleen 5PPM
		Evaporate	DoP-nr	1)									alleen by Interior toep.nr.6)	alleen by Interior toep.nr.	
omschrijving		[-]	[-]	[kg/m3]	[-]	[mm]	[-]	[-]	[-]		[-]	[W/m.K]	[-]	[-]	[-]
GRENEN KRAALSCHROOT 12x83mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/7	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
GRENEN KRAALSCHROOT 12x83mm GEGROND	EN 14915	F	2	450	onbeh.	12/7	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
GRENEN KRAALSCHROOT 12x105mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/7	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
GRENEN RABAT MES & GROEF 12x110mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/7	I	W	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
GRENEN SPONNING SCHROOT 12x83mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/8	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI SPONNINGSCHROOT 13x83mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	12/8	I	WC	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI SPONNINGSCHROOT 13x83mm GEGROND	EN 14915	F	2	550	behandeld	12/8	I	WC	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI KRAALSCHROOT 16x83mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	16/11	E	WC	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI PLANCHETTE 12x92mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	12/12	I	WC	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI RABAT MES & GROEF 13x108mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	13/10	I	W	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI RABAT MES & GROEF 13x108mm GEGROND	EN 14915	F	2	550	behandeld	12/8	I	W	SHDR	3	110	0,14	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
MERANTI RABAT MES & GROEF 18x127mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	18/12	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI RABAT MES & GROEF 18x127mm GEGROND	EN 14915	F	2	550	behandeld	18/12	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI HALFHOUTS RABAT 18x127mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	18/9	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI HALFHOUTS RABAT 18x127mm GEGROND	EN 14915	F	2	550	behandeld	18/9	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI VISBEKDEEL 16x86mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	16/8	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI VISBEKDEEL 18x108mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	18/8	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
MERANTI GOOTLIJST 28x145mm	EN 14915	D-s2, d0	1	550	onbeh.	28/28	E	W	SHDR	3	110	0,14	-	-	F/NPD
VUREN KRAALSCHROOT 12x114mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/8	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
VUREN RABAT 16x132mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	16/10	I	W	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
VUREN SCHROOT TYPE-A 12.5x88mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	12/8	I	WC	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
VUREN GOOTLIJST 28x115mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	28/16	I	W	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
VUREN GOOTLIJST 28x145mm	EN 14915	D-s2, d0	1	450	onbeh.	28/16	I	W	WPPA	4	50	0,12	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 18x185mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	18/18	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 18x235mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	18/18	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 18x285mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	18/18	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 28x185mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	28/28	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEIDEEL VOLHOUT 28x285mm	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	28/28	E	W	SHDR	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 18x185 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/18	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 18x235 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/18	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 18x285 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/18	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 18x335 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/18	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 28x185 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	28/28	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 28x235 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	28/28	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC BOEID.GEL/GEV 28x285 GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	28/28	E	WC	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC SPONNINGSCHROOT 12X83mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	12/8	I	WC	THPL	2	NPD	0,10	0,1 / 0,3	E1	F/NPD
WRC RABAT MES & GROEF 18X127mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/13	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC HALFH.RABAT 18x127mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/9	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC HALFH.RABAT 18x127mm WOODSTAIN	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/9	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC HALFH.RABAT 18x127mm GEGROND	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/9	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC HALFH.RABAT 18x127mm DUBBELE SPONNING	EN 14915	D-s2, d0 3)	1	370	onbeh.	18/13	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC CHANNEL SIDING 18X127mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/9	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC ZWEEDS RABAT 18x127mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/7	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC ZWEEDS RABAT 18x170mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	18/7	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC ZWEEDS.RABAT 18x127mm WOODSTAIN	EN 14915	F	2	370	behandeld	18/7	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD
WRC GOOTLIJST 28x145mm	EN 14915	F	2	370	onbeh.	28/16	E	W	THPL	2	NPD	0,10	-	-	F/NPD

1) Gegevens uit houtvademecuum en van Centrum Hout 2) Gegevens uit houtvademecuum 3) SP-report 2011-01-14 ref. PX08687; Moelven profile
5) geinterpoleerde herberekende waarden 6) Conform ISO 11654; 1e getal freq.range = 250-500 HZ; 2e getal freq.range = 1000-2000 Hz
Note: niet alleen de gevelbekledingselementen en de bijbehorende specificaties (zie bovenstaande tabel) zijn van belang, maar ook de verwerkingswijze en de achterhoutconstructie waarop de gevelbekledingselementen worden bevestigd spelen een belangrijke rol: zie voor meer informatie de NEN-EN-14915

Prestatieverklaring, Declartion of Performance

Nr. 3

1. Unieke identificatiecode van het producttype	Eiken vloerdelen (volhout, niet behandeld/ niet gelakt; met circa afmetingen 15x90x300-1200)	
2. Type-, partij-, of serienummer of een ander identificatiemiddel	Zie in corresponderende ordernummer (pakbon) voor de omschrijving van het artikel	
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct	Alleen voor binnentoepassingen	
4. Naam, handelsnaam of handelsmerk van de fabrikant of importeur	Dekker Hout Den Haag BV De Werf 15 2544 EH Den Haag	
5. Naam en contactadres gemachtigde	n.v.t.	
6. AVCP-niveau ofwel attesteringsniveau	4	
7. Identificatie en beschrijving activiteit van de certificatie-instantie (bij attesterings-niveaus anders dan 4)	n.v.t.	
8. Europese Technische beoordeling	n.v.t	
9. Aangegeven prestatie		
Productkenmerken (essentiële kenmerken)	Prestatie niveau	Europees beoordelingsdocument
Brandklasse	*Cfl-S1*	EN 14342, Tabel 1, CWFT

Deze verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.1 van EN 14342

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend:

Den Haag, 28 juni 2013

O. van Biezen, directeur



Prestatieverklaring, Declartion of Performance

Nr. 4

1. Unieke identificatiecode van het producttype	Grenen vloerdelen (volhout, niet behandeld/ niet gelakt; met circa afmetingen 15x90x300-1200)	
2. Type-, partij-, of serienummer of een ander identificatiemiddel	Zie in corresponderende ordernummer (pakbon) voor de omschrijving van het artikel	
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct	Alleen voor binnentoepassingen	
4. Naam, handelsnaam of handelsmerk van de fabrikant of importeur	Dekker Hout Den Haag BV De Werf 15 2544 EH Den Haag	
5. Naam en contactadres gemachtigde	n.v.t.	
6. AVCP-niveau ofwel attesteringsniveau	4	
7. Identificatie en beschrijving activiteit van de certificatie-instantie (bij attesterings-niveaus anders dan 4)	n.v.t.	
8. Europese Technische beoordeling	n.v.t	
9. Aangegeven prestatie		
Productkenmerken (essentiële kenmerken)	Prestatie niveau	Europees beoordelingsdocument
Brandklasse	*Efl*	EN 14342, Tabel 1, CWFT

Deze verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.1 van EN 14342

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend:

Den Haag, 28 juni 2013

O. van Biezen, directeur