

Nero Legno | Productinformatie

Zwarte deuren zijn hot! De Austria Nero lijn sluit perfect aan op de hippe industriële meubels en verlichting. Staal een te dure oplossing? Kies dan voor dezelfde uitstraling in hout uit de Austria Nero Legno collectie.

De Austria Nero Legno industriële binnendeuren hebben haakse profielen aan de deurstijlen en roeden die samen met het heldere glas zorgen voor een super trendy industriële uitstraling. De deurstijlen zijn 80 mm breed gecombineerd met 30 mm roeden en voorbehandeld met een zwarte grondverf (RAL 9005 gelijkend).

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels... Deuroppevlak van HDF; stijlen en dorpels zijn opgebouwd uit massief houten delen.

Panelen..... Vlak MDF.

Profiel Haaks, 90 graden.

Uitvoering..... Stomp.

Behandeling..... Stompe deuren zijn zwart voorbehandeld (RAL9005 gelijkend).

Afmetingen

Dikte Ca. 39 mm.

Stijl breedte..... 80 mm.

Afwijkende afmetingen ... Maatwerk is mogelijk; alle modellen kunnen in stomp als voorbehandelde deuren in maatwerk geleverd worden; vraag naar de mogelijkheden.

Paneel dikte..... 6 mm.

Glasroede breedte..... 30 mm.

Bewerkingen

Slotgat Deuren zijn standaard voorzien van slotgat (t.b.v. smalslot) / voorplaatboring; hart krukgat op 1050 mm uit onderkant deur.

Glas

Glaslatten..... Geen, het fabrieksmatig gemonteerde glas is in de stijlen en dorpels opgesloten.

Glas Blank vlak glas: 6 mm gelaagd veiligheidsglas met transparant folie tussen beide glasbladen.

Keurmerk / garantie

Keurmerk Nero Legno deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk.

Garantie 12 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Elba



Brescia



Desio



Chiari



Foggia



Genova



Imola



Asti

Sense | Productinformatie

Sense binnendeuren passen perfect in uw moderne interieur. De glasdeuren bevatten geen glaslatten, waardoor de deuren aan beide zijden dezelfde uitstraling hebben. Alle opdekdeuren zijn kant en klaar wit hoogwaardig voorgelakt.

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels... Opgebouwd uit particle board en voorzien van een HDF toplaag.

Panelen... Vlak MDF.

Profiel... Haaks, 90 graden.

Uitvoering... Stomp en opdek.

Behandeling... Stompe deuren zijn voorbehandeld met UV watergedragen witte grondverf en dient nog te worden afgelakt. Opdekdeuren zijn wit hoogwaardig voorgelakt. Aan u de keus om de deur zo te laten of definitief af te lakken.



Afmetingen

Dikte... Ca. 39 mm.

Stijl breedte... Breedte stijlen en dorpels van de Brave, Beam, Flash en Wave: 240 mm. Breedte stijlen en dorpels van de Bright, Move, Shine en Glow: 130 mm.

Afwijkende afmetingen... Maatwerk mogelijk van 530 tot 1500 mm breed en 1700 tot 2500 mm hoog (alleen de paneel deurmodellen en in voorbehandelde uitvoering).

Paneel dikte... 6 mm (Move: 9 mm).

Glasroede breedte... H802, H803, H804 en V802: 80 mm. V1102: 110 mm.

Bewerkingen

Slotgat... Deuren zijn standaard voorzien van slotgat / voorplaatboring; hart krukgat op 105 cm uit onderkant deur.

Paumellegaten... Opdek 2015 mm: 2 paumellegaten op 236 en 1736 mm uit bovenkant deur. Opdek 2115 mm: 2 paumellegaten op 336 en 1836 mm uit bovenkant deur. Opdek 2315 mm: 3 paumellegaten op 336, 536 en 2036 mm uit bovenkant deur.

Glas

Glaslatten... Geen, het fabrieksmatig gemonteerde glas is in de stijlen en dorpels opgesloten.

Glas... Blank vlak glas: 6 mm gelaagd veiligheidsglas met transparante folie tussen beide glasbladen.

Mat vlak glas: 6 mm gelaagd veiligheidsglas met matte folie tussen beide glasbladen.

Keurmerk / garantie

Keurmerk... Sense deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk.

Garantie... 12 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Beam



Brave



Flash



Brave-H802



Wave



Brave-H803



Brave-V802



Move



Bright



Shine



Bright-H803



Glow



Bright-H804



Bright-V1102

Balance | Productinformatie

De Austria Balance binnendeuren zijn beschikbaar in opdek hoogwaardig voorgelakt en stomp wit gegronde variant. De Balance deuren sluiten aan bij de liefhebber van jaren dertig stijl. De bossing panelen, de strakke profilering en de diverse glas varianten van de deuren zijn volledig geïnspireerd op deze periode.

Door de ruime keuze uit Balance deuren in glas, deurbeslag én diverse kleurstellingen, passen de deuren zeer goed bij deze interieur stijl. Balance deuren zijn geschikt voor alle toepassingen in huis: van woon- tot slaapkamerdeur!

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels .. Opgebouwd uit particle board en voorzien van een HDF toplaag.

Panelen Bossing massief MDF.

Profiel Facet.

Uitvoering..... Stomp en opdek.

Behandeling..... Stompe deuren zijn voorbehandeld met UV watergedragen witte grondverf en dient nog te worden afgelakt. Opdekdeuren zijn wit hoogwaardig voorgelakt. Aan u de keus om de deur zo te laten of definitief af te lakken.

Afmetingen

Dikte Ca. 39 mm.

Borstwering..... Seattle/Madison/NewYork: bij 2015 en 2115 mm: 850 mm; bij 2315 mm: 950 mm.

Afwijkende afmetingen ... Maatwerk is mogelijk van 530 tot 1500 mm breed en 1700 tot 2500 mm hoog.

Paneel dikte..... 15 mm.

Glasroede breedte..... 30 mm.

Bewerkingen

Slotgat Alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat / voorplaatboring; hart krukgat op 1050 mm uit onderkant deur.

Paumellegaten Opdek 2015 mm: 2 paumellegaten op 236 en 1736 mm uit bovenkant deur. Opdek 2115 mm: 2 paumellegaten op 336 en 1836 mm uit bovenkant deur. Opdek 2315 mm: 3 paumellegaten op 336, 536 en 2036 mm uit bovenkant deur.

Glas

Glassponning 7 x 10 mm.

Glaslatten..... Traditionele glaslatten en glasroeden vervaardigd van grenen.

Glas Blank vlak glas: 4 mm blank gehard zonder facetrand. Satijn vlak glas: 4 mm gesatineerd zonder facetrand. Facetglas blank: 5 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 3,5 mm; facetbreedte 30 mm. Facetglas satijn: 6 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 4 mm; facetbreedte 30 mm. Glas in lood: ongehard glas in traditionele loodstrips: diverse dessins.

Keurmerk / garantie

Keurmerk Balance deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk.

Garantie 12 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Tulsa



Jersey



Seattle



New York



Memphis



Detroit



Tucson



Fresno



Oakland



Fremont



Madison

Dutch Line | Productinformatie

Austria Dutch Line binnendeuren zijn deuren die echt thuishoren bij een interieur van Hollandse nuchterheid. Strakke deuren met vlakke 'strenge' panelen, recht door zee. Ook is een vleugje 'modern' te bespeuren. De deuren hebben een facet profiel en een gedeelde onderdorpel zoals de deuren in het verleden werden gemaakt.

Bij de Dutch Line deuren is er een ruime keus aan glas en glas in lood. Mooi met bijvoorbeeld deurkrukken uit de Basic deurkrukkenserie.

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels... Opgebouwd uit massief verlijmd houten delen en MDF toplaag.

Panelen..... Vlak MDF.

Profiel Facet.

Uitvoering..... Stomp en opdek.

Behandeling..... Voorbehandeld met watergedragen witte grondverf en nageschuurd.

Afmetingen

Dikte Ca. 39 mm.

Borstwering..... Zeist/Doorn: bij 2015 mm: 1544 mm; bij 2115 mm: 1619 mm; bij 2315 mm: 1788 mm.

Afwijkende afmetingen ... Maatwerk mogelijk van 530 tot 1500 mm breed en 1700 tot 2500 mm hoog.

Paneel dikte..... 10 mm.

Glasroede breedte..... 30 mm.

Bewerkingen

Slotgat Alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat / voorplaatboring; hart kruk gat op 1050 mm uit onderkant deur.

Paumellegaten Opdek 2015 mm: 2 paumellegaten op 236 en 1736 mm uit bovenkant deur. Opdek 2115 mm: 2 paumellegaten op 336 en 1836 mm uit bovenkant deur. Opdek 2315 mm: 3 paumellegaten op 336, 536 en 2036 mm uit bovenkant deur.

Glas

Glassponning 7 x 10 mm.

Glaslatten..... Traditionele glaslatten en glasroeden vervaardigd van massief grenen.

Glas Blank vlak glas: 4 mm blank gehard floatglas zonder facetrand. Satijn vlak glas: 4 mm gesatineerd floatglas zonder facetrand. Facetglas blank: 5 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 3,5 mm; facetbreedte 30 mm. Facetglas satijn: 6 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 4 mm; facetbreedte 30 mm. Glas in lood: ongehard glas in loodstrips: diverse dessins.

Keurmerk / garantie

Keurmerk Dutch Line deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk.

Garantie 12 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Ede



Laren



Barneveld



Zeist



Doorn



Montfoort

Colour Lux Plus | Productinformatie

Traditionele deuren met gesloten verbindingen, geboste panelen, facetprofiel en gedeelde onderdorpel: ambachtelijke deuren zoals ze vroeger ook met vakmanschap werden gemaakt. Grote keus aan karakteristieke modellen die 'klassiek' ogen. Sommige modellen zijn uitstekend toepasbaar als schuifdeuren in een kamer en suite.

Bij de Colour Lux Plus deuren is er een royale keus aan glas in lood. Mooi met deurkrukken uit de Nostalgie en Wings serie.

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels.. Opgebouwd uit massief verlijmd grendelen en MDF toplaag.

Panelen..... Bossing, massief MDF.

Profiel..... Facet.

Uitvoering..... Stomp en opdek.

Behandeling..... Voorbehandeld met watergedragen witte grondverf en nageschuurd.

Afmetingen

Dikte..... Ca. 39 mm.

Borstwering..... Toulouse/Lyon/Brest: bij 2015 mm: 805 mm; bij 2115 mm: 880 mm; bij 2315 mm: 950 mm. Caen/Tours/Rouen: bij 2015 mm: 510 mm; bij 2115 mm: 585mm; bij 2315 mm: 660 mm.

Afwijkende afmetingen ... Maatwerk mogelijk van 530 tot 1500 mm breed en 1700 tot 2500 mm hoog.

Paneel dikte..... 18 mm.

Glasroede breedte..... 30 mm.

Bewerkingen

Slotgat..... Alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat / voorplaatboring; hart kruk gat op 1050 mm uit onderkant deur.

Paumellegaten..... Opdek 2015 mm: 2 paumellegaten op 236 en 1736 mm uit bovenkant deur. Opdek 2115 mm: 2 paumellegaten op 336 en 1836 mm uit bovenkant deur. Opdek 2315 mm: 3 paumellegaten op 336, 536 en 2036 mm uit bovenkant deur.

Glas

Glassponning..... 7 x 10 mm.

Glaslatten..... Traditionele glaslatten en glasroeden vervaardigd van massief grenen.

Glas..... Blank vlak glas: 4 mm blank gehard floatglas zonder facetrand. Satijn vlak glas: 4 mm gesatineerd floatglas zonder facetrand. Facetglas blank: 5 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 3,5 mm; facetbreedte 30 mm. Facetglas satijn: 6 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 4 mm; facetbreedte 30 mm. Glas in lood: ongehard glas in loodstrips: diverse dessins.

Keurmerk / garantie

Keurmerk..... Colour Lux Plus deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk.

Garantie..... 12 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Caen



Rouen



Tours



Lyon



Brest



Toulouse



Limoges



Perpignan



Marseille

Classic Line | Productinformatie

Oer-Hollandse stijldeuren die fraai passen bij een klassiek interieur. De ware liefhebber herkent direct de grandeur uit vervlogen tijden toen ambacht al hoog in het vaandel stond. Stuk voor stuk modellen met uitstraling.

Bij de Classic Line deuren zijn glas opties leverbaar en is er een royale keus aan glas in lood. Mooi met deurkrukken uit de Nostalgie serie en de 'op maat gemaakte' deurlijst BR5 (zie de Austria Deuren prijslijst).

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels... Opgebouwd uit particle board en voorzien van een MDF toplaag.

Panelen..... Bossing, massief MDF.

Profiel Klassiek oud-Hollands.

Uitvoering..... Stomp en opdek.

Behandeling..... Voorbehandeld met polyurethaan witte grondverf.

Afmetingen

Dikte Ca. 39 mm.

Borstwering..... Sneek / Gouda / Veere: bij 2015 en 2115 mm: 830 mm; bij 2315 mm: 890 mm.

Afwijkende afmetingen ... Maatwerk mogelijk van 530 tot 1500 mm breed en 1700 tot 2500 mm hoog.

Paneel dikte..... 18 mm.

Glasroede breedte..... 30 mm.

Bewerkingen

Slotgat Alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat / voorplaatboring; hart kruk gat op 1050 mm uit onderkant deur.

Paumellegaten Opdek 2015 mm: 2 paumellegaten op 236 en 1736 mm uit bovenkant deur. Opdek 2115 mm: 2 paumellegaten op 336 en 1836 mm uit bovenkant deur. Opdek 2315 mm: 3 paumellegaten op 336, 536 en 2036 mm uit bovenkant deur.

Glas

Glassponning 7 x 10 mm.

Glaslatten..... Traditionele glaslatten en glasroeden vervaardigd van massief grenen.

Glas Blank vlak glas: 4 mm blank gehard floatglas zonder facetrans. Satijn vlak glas: 4 mm gesatineerd floatglas zonder facetrans. Facetglas blank: 5 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 3,5 mm; facetbreedte 30 mm. Facetglas satijn: 6 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 4 mm; facetbreedte 30 mm. Glas in lood: ongehard glas in loodstrips: diverse dessins.

Keurmerk / garantie

Keurmerk N.v.t

Garantie 12 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.



Gouda



Veere



Sneek



Muiden



Naarden

Freeslijn | Productinformatie

Freeslijn deuren zijn deuren die perfect passen bij een modern interieur. Deuren met een strakke vormgeving door een samenspel van verticale en/of horizontale lijnen.

De freeslijn opdekdeuren zijn kant en klaar wit afgelakt. De stompe deuren zijn voorberekt. Kies voor gemak: freeslijndeuren wit afgelakte opdekdeuren direct klaar voor montage!

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels .. Stompe boarddeuren met honingraatvulling en grenen houten kantlatten, wit gegrond; voorzien van freeslijnen 9 mm, deuropervlak van MDF. Opdek boarddeuren met honingraatvulling en grenen houten kantlatten, wit afgelakt; voorzien van freeslijnen 9 mm, deuropervlak van MDF.

Profiel Modern.

Uitvoering Stomp en opdek.

Behandeling Stompe deuren zijn voorbehandeld met polyurethaan witte grondverf. Opdekdeuren zijn hoogwaardig afgelakt. Bij benadering RAL9003.

Afmetingen

Dikte 40 mm.

Afwijkende afmetingen ... Niet mogelijk.


Bewerkingen

Slotgat Alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat / voorplaatboring; hart krukgat op 1050 mm uit onderkant deur.


Keurmerk / garantie

Keurmerk Freeslijn deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk.

Garantie 5 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



HF01



VHF01



VF01

Kamerhoge deur | Productinformatie

Austria kamerhoge deuren, waarbij scharnieren en de sluitplaat uit het zicht zijn voor een optimale minimalistische uitstraling: mooi, modern en voordelig! De kamerhoge binnendeuren bieden u een mooie en moderne uitstraling in uw interieur. Geen bovenlichten meer of andere minder fraaie oplossingen. Met deze extra hoge deuren kunt u de deuropening van vloer tot plafond volledig gebruiken. Met als resultaat een fantastisch mooi ruimtelijk effect!

Extra mooi worden de kamerhoge binnendeuren wanneer u Swing verdeckte scharnieren, een magneetslot en een Ecosy Kozijn toepast. Hierdoor krijgt u een mooi strak houten kozijn, scharnieren en sluitplaat uit het zicht.

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels... Stompe vlakke binnendeuren met honingraatvulling, verzwaard randhout (is dubbele kantlatten): 13 cm randhout aan de bovenzijde van de deur.

Uitvoering..... Stomp.

Behandeling..... Wit voorbehandeld.

Afmetingen

Dikte 38 mm.

Afwijkende afmetingen ... Inkortbaar tot 10 cm; elke gewenste hoogtemaat tussen 230 en 270 cm is dus mogelijk.

Bewerkingen

Slotgat Alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat / voorplaatboring; hart kruk gat op 1050 mm uit onderkant deur.

Keurmerk / garantie

Keurmerk Kamerhoge vlakke binnendeuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk.

Garantie 5 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



Kamerhoge
deur

HPL binnendeuren | Productinformatie

Een HPL deur is een vlakke binnendeur die voorzien is van een hardkunststof (HPL) deklaag met roodhout onbehandelde kantlatten. Omdat HPL deuren krasvast zijn, zijn deze deuren zeer geschikt voor plaatsen waar fysieke eisen aan de binnendeuren worden gesteld.

HPL deuren zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en hoogtes. Kies voor een HPL deur en u heeft een kant-en-klare deur die u niet meer hoeft over te schilderen.

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels... Stompe binnendeuren met honingraatvulling en hardhouten kantlatten (verdekt uitgevoerd).

Uitvoering..... Stomp.

Behandeling..... Stompe deuren zijn aan beide zijden voorzien van HPL toplaag in de kleur wit KN 1040 (bij benadering RAL9010).

Afmetingen

Dikte 39 mm.

Afwijkende afmetingen ... Niet leverbaar.

Bewerkingen

Slotgat Alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat / voorplaatboring; hart krukgat op 1050 mm uit onderkant deur.


Keurmerk / garantie

Keurmerk HPL deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk.

Garantie 5 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



HPL deur

City Line | Productinformatie

De voordeur: hét visitekaartje van uw huis! U vindt de ideale voordeur gegarandeerd in onze collectie City Line hardhouten voordeuren. Welk karakter u ook kiest: klassiek, nostalgisch, industrieel of tijdloos, u bent altijd verzekerd van een perfecte hoogwaardige voordeur die borg staat voor levenslang woonplezier.

Alle modellen zijn in standaardmaten uit voorraad leverbaar en naar wens in te korten. Bovendien kunnen snel diverse deelbewerkingen worden gedaan en passend veiligheidsbeslag meegeleverd.

Specificaties

Opbouw / afwerking

Opbouw stijlen / dorpels .. Massieve hardhouten stijlen en dorpels; verlijmd met deuvelfverbindingen. Als een voordeur wordt ingekort naar 201,5, dan wordt deze geleverd met weldorpel type D (= type A met hoogte 80 mm).

Panelen Massief MDF paneel met bossingrand; facetprofiel.

Basisuitvoering Stomp, met los meegeleverde weldorpel (tegen meerprijs gemonteerd) en isolatieglaslatten in verstek en op maat (niet vorgeboord). De klassieke roosterdeuren zijn voorzien van een sierrooster en draairaam met mat chroom-kleurig draairaambeslag. Het aluminium rooster is voorzien van zwarte primer en dient te worden gespoten in de gewenste kleur. Het rooster van deurtype Hoorn is van smeedijzer. De Nostalgische voordeuren zijn voorzien van een klein draairaam met mat chroomkleurig draairaambeslag. Alle glasdeuren zijn uitsluitend geschikt voor binnenbeglazing.

Behandeling Voorbehandeld met grijze primer op alkydharsbasis (120 mu Sigmalith A22). Elke deur dient na montage te worden afgewerkt in de gewenste kleur.

Afmetingen

Dikte ca. 39 mm.

Afwijkende afmetingen ... Snelle service: voorraaddoeken kunnen worden ingekort: 50 mm in de breedte en 100 mm in de hoogte. De deur wordt na het inkorten arms geschaafd en elke zaagsnede opnieuw gegrond. Maatwerk boven 93 x 231,5 cm of kleiner dan 83 x 201,5 cm: op aanvraag.

Stijl en bovendorpel breedte 165 mm (Amersfoort, Lisse, Rijnsburg, Sassenheim, Voorburg). 180 mm (Delft, Deventer, Heemskerk, Maastricht, Middelburg, Roermond, Raalte, Warmond). 210 mm (Harlingen, Hoorn, Noordwijk, Wassenaar, Zaltbommel, Zierikzee, Zundert, Zwolle). 140 mm (Heemskerk, Maastricht, Middelburg, Roermond). 145 mm (Harlingen, Hoorn, Noordwijk, Wassenaar, Zaltbommel, Zierikzee, Zundert, Zwolle).

Netto stijl (min profiellat) .. 140 mm (Heemskerk, Maastricht, Middelburg, Roermond). 145 mm (Harlingen, Hoorn, Noordwijk, Wassenaar, Zaltbommel, Zierikzee, Zundert, Zwolle).

Sponning glasopening 23 x 18 mm.

Bewerkingen

Slotgat Type 1200, driepuntssluiting type KfV 2502.

Slotgat incl. sluiting Driepuntssluiting type KfV 2052 sleutelbediend incl. sluitkommen.

Montage weldorpel Vlak of verhoogd t.o.v. onderzijde deur.

Infrezing incl. tochtvaldorpel Type Luvema T-017-B, 10 cm inkortbaar.

Brievenbusleuf Afhankelijk van gewenste briefplaat: 75 x 345 mm; 64 x 287 mm; 50 x 290 mm. Geen brievenbusleuf mogelijk bij deurtype Delft, Deventer en Raalte.

Scharnierinkrozingen 3 of 4 stuks 89 x 89 mm afgerond volgens BRL.

Glas

Glas opties Blank, mat of mat block isolatieglas Climalit (geen HR); 5-9-4 mm. Isoglas Messina met vlak blank glas in lood in de spouw; 5-9-4 mm (Rijnsburg, Middelburg).

Keurmerk / garantie

Keurmerk City Line deuren zijn niet standaard voorzien van het FSC® keurmerk. Bij enkele City Line voordeuren is wel een FSC® optie mogelijk.

Garantie 6 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Zwolle



Wassenaar



Noordwijk



Hoorn



Maastricht



Heemskerk



Roermond



Middelburg



Zaltbommel



Zundert



Harlingen



Zierikzee



Sassenheim



Rijnsburg



Lisse



Amersfoort



Voorburg



Deventer



Delft



Raalte



Warmond



Ijburg



Vathorst



Ypenburg